

INSERTADORA HIDRÁULICA modelo 618
Cuello: 458 mm Fuerza: 54 KN



Insertadora 618 con alimentador (opcional)



DATOS TECNICOS

<input type="checkbox"/> Fuerza	Regulable hasta 54 KN
<input type="checkbox"/> Profundidad cuello de Cisne	450 mm.
<input type="checkbox"/> Altura cuello de Cisne	381 mm.
<input type="checkbox"/> Carrera	Regulable
<input type="checkbox"/> Carrera de retorno	Regulable
<input type="checkbox"/> Repetitividad	± 1 % de la fuerza seleccionada
<input type="checkbox"/> Potencia motor principal	2,2 Kw
<input type="checkbox"/> Depósito de aceite	38 Lit.
<input type="checkbox"/> Color máquina	Azul / Blanco

DIMENSIONES Y PESO

<input type="checkbox"/> Anchura	800 mm.
<input type="checkbox"/> Profundidad	840 mm.
<input type="checkbox"/> Altura	2.100 mm.
<input type="checkbox"/> Peso	610 Kgs.

CAPACIDAD MAXIMA DE INSERCIÓN POR FIJACIÓN Y TIPO DE MATERIAL

	Aluminio	Acero Carbono	Inoxidable
Tuerca (tipo S)	M12	M12	M5 (tipo SP)
Perno (tipo FH)	M8	M8	M4/M5 (tipo FH4)
Separador (SO/BSO)	M5	M5	M5 (tipo SO4/BSO4)

Equipo Standard

Insertadora hidráulica 618	
-----------------------------------	--

Equipo Opcional

Kit de utillajes manual	
Torreta utillajes	
Luz de localización	
Contador electrónico de lotes	
Limitación mecánica carrera (montaje en fábrica)	

Sistema de alimentación automática hasta M6

Sistema de alimentación automática	
Sistema de protección de utillaje (Opcional para alimentación superior)	
UTILLAJE DE ALIMENTACIÓN INFERIOR	
Utillaje de alimentación inferior para tuercas (por métrica)	
UTILLAJE DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR	
Soporte en "T" (1 sola vez)	
Utillaje para tuercas (por métrica)	
- Controlador de tuercas (1 sola vez)	
Utillaje para pernos y separadores (por métrica)	
- Módulo de recepción para pernos y separadores (1 sola vez)	

Ene-2021

ASTEC

Oferta resumen Insertadora-618

ASTEC DISSENY S.L.U. - C/ Carretera de Montmeló, 88 - P.I Circuit de Catalunya – 08403-Granollers (Barcelona)
Tfno: +34 935 722 168 - E-mail: info@astecsima.com - Web: www.astecsima.com