

**INSERTADORA HIDRÁULICA modelo 824**  
**Cuello: 610 mm Fuerza: 72 KN**



Insertadora 824 con alimentador (opcional)



### **DATOS TECNICOS**

□ Fuerza	Regulable hasta 72 KN
□ Profundidad cuello de Cisne	610 mm.
□ Altura cuello de Cisne	421 mm.
□ Carrera	Regulable
□ Carrera de retorno	Regulable
□ Repetitividad	± 1 % de la fuerza seleccionada
□ Potencia motor principal	3,75 Kw
□ Depósito de aceite	83 Lit.
□ Color máquina	Azul / Blanco

### **DIMENSIONES Y PESO**

□ Anchura	965 mm.
□ Profundidad	1.490 mm.
□ Altura	2.500 mm.
□ Peso	950 Kgs.

### **CAPACIDAD MAXIMA DE INSERCIÓN POR FIJACION Y TIPO DE MATERIAL**

	Aluminio	Acero Carbono	Inoxidable
Tuerca (tipo S)	M12	M12	M6 / M8-1 (tipo SP)
Perno (tipo FH)	M8	M8	M6 (tipo FH4)
Separador (SO/BSO)	M5	M5	M5 (tipo SO4/BSO4)

## **Equipo Standard**

<b>Insertadora hidráulica 824</b>	
-----------------------------------	--

## **Equipo Opcional**

Kit de utillajes manual	
Torre de utillajes	
Luz de localización	
Contador electrónico de lotes	

## **Sistema de alimentación automática hasta M6**

Sistema de alimentación automática	
Sistema de protección de utillaje (Opcional para alimentación superior)	
<b>UTILLAJE DE ALIMENTACIÓN INFERIOR</b>	
Utillaje de alimentación inferior para tuercas (por métrica)	
<b>UTILLAJE DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR</b>	
Soporte en "T" (1 sola vez)	
Utillaje para tuercas (por métrica)	
- Controlador de tuercas (1 sola vez)	
Utillaje para pernos y separadores (por métrica)	
- Módulo de recepción para pernos y separadores (1 sola vez)	

**Ene-2021**

**ASTEC**

**Oferta resumen Insertadora-824**

ASTEC DISSENY S.L.U. - C/ Carretera de Montmeló, 88 - P.I Circuit de Catalunya – 08403-Granollers (Barcelona)

Tfn: +34 935 722 168 - E-mail: [info@astecsimaf.com](mailto:info@astecsimaf.com) - Web: [www.astecsimaf.com](http://www.astecsimaf.com)